

제품특징

- 고안정도의 정전압 정전류로 동작
- 출력 전류 제한 회로
- 정전압(CV) 정전류(CC)표시 LED
- 과부하 또는 출력 쇼트시 보호회로 내장
- Over Protech 기능내장
- ON / OFF / Counter : 출력 Control 기능
- 0.5mv이하의 Repple & noise
- 8시간 이상의 ageing

고객 요구에 따른 다양한 형태의 사양 제작이 가능합니다.





Detail Specification

Model	HYP-3070D	HYP-30150D	HYP-30200D (1CH)
입력전압	AC 220V ±15% 50/60Hz	AC 220V ±15% 50/60Hz	AC 220V ±15% 60Hz
소비전력	2.5 KVA	6 KVA	7.2KVA
출력전압	DC 0 ~ 30V	DC 0 ~ 30V	DC 0 ~ 30V
출력전류	DC 0 ~ 70A	DC 0 ~ 150A	DC 0 ~ 200A
출력전압 안정도	0.01% Full Load	0.01% Full Load	0.01% Full Load
출력전류 안정도	0.01%1 ~ 100% 가변시	0.01%1 ~ 100% 가변시	0.01%1 ~ 100% 가변시
맥동 전압 및 잡음전압(Repple & Noise)	1mV rms이하	1mV rms이하	1mV rms이하
사용주의온도	0 ~ 40℃	0 ~ 40℃	0 ~ 40℃
냉각방식	강제공냉식	강제공냉식	강제공냉식
사이즈	483W ×1000H × 600D	19" Rack Type	600W × 1400H × 750D
무게	약 80Kg	약200Kg	약220Kg

상기 모델은 품질 향상에 따라 모델 및 모양은 변경될수 있습니다.